

Number	Items	Description
1.	Homogenizer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continuously adjustable speeds for better results</li> <li>2. Speed display: LED</li> <li>3. Speed with Zero-Load (rpm): 5,000 to 25,000 rpm</li> <li>4. Input / Output Power: 850 W</li> <li>5. Supply voltage: 220V/50~60Hz</li> <li>6. Stainless steel generator probes ranging in diameter from 5 to 30 mm and 7 mm Tips.</li> <li>7. Stand clamp, cross rod</li> <li>8. 2-year warranty.</li> </ol>
2.	K-type thermocouple thermometer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temperature Measurement range: -50C to 200C</li> <li>2. Can be used with a wide variety of K-type probes</li> <li>3. Construction: Conductors laid flat PVC insulated with overall PVC sheath</li> <li>4. Application: Suitable for aerospace applications and is widely used in autoclaves, measurement, temperature mapping and OEM applications.</li> <li>5. Probe diameter: 1/0.2mm</li> <li>6. Probe Length: 5mm.</li> <li>7. Termination Type: Miniature plug</li> <li>8. Compensating cable length: 5m</li> <li>9. Accuracy: <math>\pm 0.2\%</math> full scale</li> <li>10. Water proof thermometers</li> <li>11. LCD display</li> </ol>
3.	Straw automatic filling machine	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seals and fills 1 straw per cycle (ideal for handling small volumes)</li> <li>2. Sealing performed by ultrasound</li> <li>3. Conversion between 0.25 ml straws and 0.5 ml straws without exchanging any parts and within only a few minutes</li> <li>4. Completely closed filling and sealing area: best hygienic and safety conditions fully guaranteed</li> <li>5. Vacuum pump and pressure controller integrated into the device</li> <li>6. Ultrasonic generator in an external casing that can be installed at a distance of up to 2.5 m (ON/OFF switch directly on the machine)</li> <li>7. Easy to clean, low maintenance</li> </ol>
4.	Room cooling system	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ابعاد الغرفة م4 عرض*3م عمق*2م ارتفاع</li> <li>2. درجة حرارة غرفة التبريد 4-6 درجة مئوية</li> <li>3. العزل لكل من السقف والجدران من الساندويش باتيل سماكة (10سم) محقون بمادة البوليوريثان ضغط (45كغم/متر مكعب) الفوم والملبسة من الجهتين من مادة الصاج المدهون حراري سماكة (0.5ملم).</li> <li>4. باب درفة محكم الاغلاق مع مقبض يفتح من الداخل والخارج مع قفل، قياس 120سم عرض وارتفاع 220 سم، مكون من ساندويش باتيل محقون بمادة البوليوريثان ضغط (45كغم/متر مكعب) و ملبس من الجهتين من مادة الصاج المجلفن المدهون حراري سماكة (0.5 ملم).</li> <li>5. لوحة تحكم كهربائية</li> <li>6. وحدة تبريد قادرة لأعطاء درجة حرارة من 4 الى 6 درجات مئوية</li> <li>7. مزودة الغرفة بأباريز للكهرباء ومصرف صحي.</li> <li>8. مزودة برفوف عدد (2) وطاولات من ستاتلس ستيل على ثلاث واجهات</li> <li>9. مكفولة لمدة عام</li> </ol>

*[Handwritten signature]*